

Wat is een Twin haspel?

Twin haspels : zuurstof / acetyleen (manueel aangedreven)

De twinhaspels zijn standaard uitgerust met een speciaal ontworpen swivel voorzien van EPR-dichtingen. Om een verkeerde aansluiting te voorkomen werd de acetyleen-aansluiting voorzien van een duidelijke markering.

De manueel aangedreven twinhaspels werden ontworpen voor las-toepassingen met lange slanglengtes. Het oprollen gebeurt door middel van een zijdelingse zwengel met overbrenging. Deze haspels worden dankzij hun grote slangcapaciteit veel gebruikt op scheepswerven, mobiele werkplaatsen, constructie-ateliers, enz.

Voor andere gassen dan zuurstof/acetyleen, raadpleeg onze technische dienst.



Twin haspels : zuurstof / acetyleen (veeraangedreven)

Veeraangedreven twinhaspels, ontworpen voor zuurstof & acetyleen-toepassingen met slanglengtes vanaf 8 meter 1/4" tot 30 meter 3/8".

Dankzij hun compacte afmetingen worden deze types veel gebruikt in onderhoudsafdelingen, mobiele werkplaatsen, enz.

Alle veeraangedreven twinhaspels hebben een blokkeerinrichting en een verstelbare slanggeleider. Deze laat toe de haspel op de vloer, muur of plafond te

monteren.

Duo-slangen en bijbehorende duoslangbumpers zijn apart verkrijgbaar en worden door onze technische dienst voor u gemonteerd. Voor andere gassen, raadpleeg onze technische dienst.